



SGT-P

Portabel singelgasdetektor



Portabel. Pålitlig. Räddar liv.

SGT-P levererar realtidsavläsningar i ppm och omedelbara varningar för att hålla dig säker i farliga miljöer.

Denna singelgasdetektor är utformad för enkelhet och har en utbytbar sensor och batteri med en tydlig indikator för batteritid. Den intuitiva menyn och felvarningarna säkerställer smidig användning.

Funktioner

- Tillgänglig för NH₃ och O₂
- Utbytbar sensor
- Batteri med två års livstid
- Sensor med hög känslighet och realtidsavläsning i ppm



SIMPLY RELIABLE REFRIGERANT GAS DETECTORS

www.samon.com



Användningsområden

NH₃

- Maskinrum
- Ishallar
- Livsmedelsbearbetning
- Gödselindustri

O₂

- Livsmedelsbearbetning
- Kryobanker
- Laboratorier

Tillbehör

SGT-P Dockningsstation

Automatiskt funktionstest (Bump) och kalibrering av upp till fyra enheter.

Spara både tid och gas.

IR-Link

Användaren kan ändra larmgränser, ladda upp firmwareuppdateringar och händelseloggar samt utföra kalibrering.

För användning med SGT-serien och MGT.



Artikelnr.	Modell	Detaljer	PG
SGT-P Single Gas Detector			
5000-0001	Portable Gas Detector O ₂	O ₂	C
5000-0005	Portable Gas Detector NH ₃	NH ₃	C

SGT-P Single Gas Detector

TEKNISK DATA



Specifikationer	
Modell	SGT-P
Sensortyp	Elektrokemisk
Gastyp	O ₂ , NH ₃
Skärm	LCD
Alarm	Blinkande LED, ljudsignal, vibration
Ljud	90 dB vid 10 cm
IP	IP67
Batteri	Tillverkare: Vitzrocell, Artikelnr: SB-AA02(P), System: Litium primärbatteri, Nominell spänning: 3.6 V, Nominell kapacitet: 1.2 Ah
Temperatur	-40°C ~ +50°C (för giftiga ämnen) -35°C ~ +50°C (för O ₂)
Luftfuktighet	5% ~ 95% RH (Icke-kondenserande)
Hölje	Gummihölje
Storlek och vikt	54(B) x 91(H) x 32(D) mm. 93 g (Giftiga), 104 g (O ₂) (batteri, clips medföljer)
Drifttid	24 månader, baserat på 2 minuters larm per dag
Sensors livslängd	> 2 år
Sensorintervall O ₂	0 - 30 %Vol
Sensorintervall NH ₃	0 - 100 ppm
Garanti	2 år
Händelselogg	Senaste 30 larmen
Godkännande	ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 Ga IECEx Ex ia IIC T4 Ga INMETRO Ex ia IIC T4 Ga
Kalibreringsintervall	Var sjätte månad

Standardpaketets innehåll

- Detektor komplett med rostfri alligatorklämma
- Kalibreringshätta
- Användarmanual
- Kalibreringsintyg

Kom ihåg att kalibrera regelbundet

Portabla gasdetektorer måste kalibreras **var sjätte månad** för att säkerställa optimal prestanda och hög säkerhet.

För detaljerade instruktioner samt prisinformation, vänligen kontakta din auktoriserade distributör.



För mer information, se www.samon.com